

Na temelju odredbe članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 31. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj br.3/13. i 10/13.) i Odluke o izradi **II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Zone poduzetništva u Maloj Subotici“** („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 03/15), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na svojoj 18.sjednici održanoj 23.06.2015. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog
plana uređenja „Zone poduzetništva“ u Maloj Subotici

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Donosi se Odluka o **II. Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja „ZONE PODUZETNIŠTVA“ U MALOJ SUBOTICI** („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05; 10/11) /u nastavku teksta Odluka/.

Članak 2.

- (1) Obuhvat Urbanističkog plana uređenja „ZONE PODUZETNIŠTVA“ U MALOJ SUBOTICI utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Mala Subotica (Službeni glasnik Međimurske županije br. 03/05), te Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica (Službeni glasnik Međimurske županije br. 13/07), a granice obuhvata **II. ID UPU**-a prikazane su na kartografskim prikazima br. 1 - 5.
- (2) Površina obuhvata iznosi: 15,1808 ha.

Članak 3.

- (1) Elaborat II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „ZONE PODUZETNIŠTVA“ U MALOJ SUBOTICI (u nastavku teksta: **II ID UPU**) izradila je tvrtka „Arhitekt-atelje“ d.o.o. iz Čakovca.
- (2) Elaborat II ID UPU-a sadrži opće priloge, tekstualni i grafički dio.
- (3) Opći prilozi sadrže obrazac prostornog plana s podacima o nositelju izrade i podatke o izrađivaču.
- (4) Tekstualni dio sadrži Odluku o donošenju II ID UPU-a s odredbama za provedbu prostornog plana.
- (5) Grafički dio sadrži kartografske prikaze u mj. 1:1000:
- | | | |
|----|---|--------|
| 1 | PRIKAZ IZMJENE I DOPUNE NA DETALJNOJ NAMJENI POVRŠINA | 1:1000 |
| | <i>(Sl. gl. Međimurske županije br. 03/05 i 10/11)</i> | |
| 2 | KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA | 1:1000 |
| 3a | PLAN PROMETA | 1:1000 |
| 3b | MREŽA TELEKOMUNIKACIJA | 1:1000 |
| 3c | MREŽA ELEKTROOPSKRBE I JAVNE RASVJETE | 1:1000 |
| 3d | MREŽA CIJEVNOG TRANSPORTA PLINA | 1:1000 |
| 3e | VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIHI OBORINSKIH VODA | 1:1000 |
| 4 | UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA | 1:1000 |
| 5 | UVJETI GRADNJE | 1:1000 |
- (6) Dosadašnji kartografski prikazi stavljaju se van snage i zamjenjuju kartografskim prikazima iz st.5. ovog članka.

Članak 4.

- (1) Tekstualni i grafički dio II ID UPU-a izrađeni su prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak 163/04).

II. IZMJENA I DOPUNA ODREDBI ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

U članku 6d. u 1. stavku tekst ... „Na građevnoj čestici 883/9“... zamjenjuje se tekstem koji glasi: ...“ Na građevnoj čestici NP2 “...“

Članak 6.

U članku 7a. zamjenjuje se tablični prikaz - **Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina planiranih građevina** novom tablicom koja glasi:

Iskaz prostornih pokazatelja za pojedinu građevnu česticu

kig	koeficijent izgrađenosti građevne čestice /odnos tlocrtne projekcije građevine na zemljište i ukupne površine građevne čestice/
kis	koeficijent iskoristivosti građevne čestice /odnos ukupne (bruto) površine svih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice/ - ukupna bruto izgrađena površina građevine je zbroj površina mjerenih u razini podova građevine, uključivo površine loggie, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde
V max	maksimalno dozvoljena visina najvišeg vijenca građevine osnovne namjene mjereno od kote uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m
E max	maksimalno dozvoljen broj etaža građevine osnovne namjene

I	gospodarska namjena – proizvodna /I1 pretežito industrijska, I2 pretežito zanatska/
K	gospodarska namjena – poslovna /K1 pretežito uslužna, K2 pretežito
K3	trgovačka komunalno servisna – reciklažno dvorište
UK, IS	površine infrastrukturnih sustava

Oznaka građevne čestice	Namje na građ. čestice	Način građ. građ.	Ukupna površina građevne čestice	Površina namijenjena gradnji	Ukupna bruto razvijena površina građevine	kig	kis	V max visina	E max broj etaža
			/m ² /	/m ² /	/m ² /			/m/	
883/2	I K	MJ	5.818,0	2.327,2	5.818,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P+ 2
883/5	I K	MJ	4.828,0	1.931,2	4.828,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P+ 2
883/6	I K	MJ	6.121,0	2.448,4	6.121,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P+ 2
883/9	I K	MJ	4.850,0	1.940,0	4.850,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P+ 2

950/1	I K	MJ	5.222,0	2.088,8	5.222,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P+ 2
950/4	I K	MJ	5.624,0	2.249,6	5.624,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P+ 2
950/5	I K	MJ	5.001,0	2.000,4	5.001,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
950/6	I	MJ	17.654,0	7.061,6	17.654,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
951/2	I K	MJ	9.159,0	3.663,6	9.159,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
951/4	I K	MJ	7.453,0	2.981,2	7.453,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
NP1 dio 951/5	I K	MJ	5.149,0	2.059,6	5.149,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
NP2 dio 951/5	K3	MJ	3.689,0	1.475,6	1.475,6	0,4	0,4	4,0 iznim. i više	P
951/7	I K	MJ	28.778,0	11.511,2	28.778,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
952/2	I K	MJ	3.637,0	1.454,8	3.637,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
952/6	I K	MJ	3.035,0	1.214,0	3.035,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
952/7	I K	MJ	3.019,0	1.207,6	3.019,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
952/8	I K	MJ	2.990,0	1.196,0	2.990,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
952/9	I K	MJ	2.984,0	1.193,6	2.984,0	0,4	1,0	8,0 iznim. i više	Po+P +2
883/7	IS1	MJ	4.871,0	1.948,4	1.948,4	0,4	0,4	4,0	P
883/8	IS		20,0	8,0	8,0	0,4	0,4	4,0	P
950/7	IS		64,0	25,6	25,6	0,4	0,4	4,0	P
951/3	IS		76,0	30,4	30,4	0,4	0,4	4,0	P
ukupno gr.čest.	-	-	130.0420, 0	52.056,0	124.754,00	-	-	-	-
			/m2/	/m2/	/m2/			/m/	
UK 1	ulični koridor	-	8.663,0	-	-	-	-	-	-

UK 2	ulični koridor	-	6.430,0	-	-	-	-	-	-
UK 3	ulični koridor	-	1.226,0	-	-	-	-	-	-
UK 4	ulični koridor	-	5.447,0	-	-	-	-	-	-
ukupno pr.korid.	-	-	21.766,0	-	-	-	-	-	-
ukupno površine			151.808,0						

Članak 7.

U članku 14. u 1. stavku - treća alineja tekst ...kig>=0,8. zamjenjuje se tekstom koji glasi : ...kig>=0,4

Članak 8.

U članku 16. u 1. stavku - druga alineja tekst ...kis>=1,0. zamjenjuje se tekstom koji glasi : ...kis>=0,4., te u - trećoj alineji tekst ...kis>=0,8. zamjenjuje se tekstom koji glasi : ...kis>=0,4.,

Članak 9.

U članku 18. u 1. stavku - druga alineja tekst .../oznaka K3/ - 100%... zamjenjuje se tekstom koji glasi :/oznaka K3/ - 40%... , te u - trećoj alineji tekst /oznaka IS/ - 80%.... zamjenjuje se tekstom koji glasi :/oznaka IS/ - 40%..

Članak 10.

Iza članka 19 dodaje se novi članak 19a koji glasi:

- (1) **V** - maksimalna dozvoljena visina građevine mjerena od kote zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg punog kata, odnosno do vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.
- (2) U visinu građevine, u slučaju gradnje ravnog krova ne obračunava se atika ako je njezina visina (izvedena kao puni parapet) ograničena na max 80cm iznad završnog sloja stropne konstrukcije zadnje etaže uz ulično pročelje. U slučaju izvedbe nepotpune etaže (**NPE**) koja je uvučena od vanjskog uličnog pročelja, visina se mjeri na zadnjoj punoj etaži i u tu visinu se obračunava i atika.

Članak 11.

Članak 20. se zamjenjuje novim člankom koji glasi:

- (1) **E** -maksimalna dozvoljena etažnost određuje se brojem dozvoljenih etaža. S obzirom na odnos prema tlu etaže su podrum (Po), suteran (S), prizemlje (P), kat(ovi) K i potkrovlje (Pk).
- (2) **podrum (Po)** je potpuno ukopani ili više od 50% volumena ukopani dio građevine, a čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja , odnosno suterana
- (3) **suteran (S)** je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnati teren uz pročelje građevine, odnosno je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

- (4) **prizemlje (P)** je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda ili krova).
- (5) **kat (K)** je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja
- (6) **potkrovlje (Pk)** je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krov, s time da visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 1,2m.
- (7) **puna etaža (PE)** je svaka etaža ispod najviše etaže i svaka najviša etaža čija bruto tlocrtna površina iznosi više od 60 % tlocrtne projekcije građevine ili ima nadozid u liniji uličnog pročelja, pri čemu se nadozidom ne smatra atika u funkciji zaštite ravnog ili skrivenog kosog krova. Ukoliko se dozvoljena etažnost definira na način da završava s punom etažom iznad stropne ploče najviše dozvoljene katne etaže moguće je izvesti samo ravni krov ili kosi krov blagog nagiba , čiji prostor unutar krovišta , radi male visine, nije moguće koristiti kao etažu.
- (8) **nepotpuna etaža (NPE)** je najviša etaža čija bruto tlocrtna površina iznosi manje od 60% tlocrtne projekcije građevine, odnosno etaža kojoj se , radi visine manje od 1,2m, ne može koristiti više od 70% neto površine, pri čemu se nepotpuna etaža može oblikovati kao:
- potkrovlje bez nadozida, odnosno potkrovlje čija je konstrukcija krovišta izvedena direktno na stropnoj ploči najviše pune etaže prizemlja ili kata, pri čemu je visina nadozida na pročelju jednaka nuli, a prostor ispod krova (unutar krovišta) se može urediti za korištenje , na način da je korisnički (etažno) nedjeljiv od najviše pune etaže,
 - druga etaža potkrovlja, izvedena kao (galerijski) korisni prostor (etažno) nedjeljiv od osnovne etaže potkrovlja, može se primijeniti isključivo kod osnovnih građevina i uz uvjet da je posljednja puna etaža potkrovlja,
 - uvučena katna etaža, može se primijeniti isključivo kod osnovnih građevina izvedenih s ravnim krovom na najvišoj punoj etaži i uz uvjet da je nepotpuna etaža:
- izvedena s ravnim krovom
 - uvučena od uličnog pročelja najmanje za 1,2m
 - bruto površine najviše do 60% tlocrtne projekcije građevine,
 - ukupne visine, mjereno od vrha stropne konstrukcije najvišeg dozvoljenog punog kata do vrha krova dodatne etaže, najviše 3,5m.

Članak 12.

U članku 21. u 5. stavku tekst ... „VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA “. zamjenjuje se tekstem koji glasi: ...“ VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH I OBORINSKIH VODA “.

Članak 13.

Članak 38. se zamjenjuje novim člankom koji glasi:

- (1) Kućne priključke za odvodnju sanitarno-fekalnih voda potrebno je predvidjeti, u pravilu, kao pojedinačne.
- (2) U prvoj fazi, do izgradnje sustava javne odvodnje za područje naselja, sanitarno -fekalne vode potrebno je sakupljati u vodonepropusnim septičkim taložnicama zatvorenog tipa, koje je potrebno redovno održavati i prazniti po za to ovlaštenom poduzeću, prema posebnim propisima.
- (3) Septičke taložnice mogu se locirati minimalno:

3,0m od linije regulacije

1,0m od susjedne međe

3,0m od susjedne građevine

1,0m od vlastite građevine.

- (4) Nakon izgradnje mreže javne odvodnje sanitarno-fekalnih voda i kada uređaj za pročišćavanje sanitarno-fekalnih voda bude u funkciji, obavezno je priključenje korisnika na sustav odvodnje, a septičke i sabirne jame je potrebno ukinuti i sanirati teren.
- (5) Izričito se zabranjuje ispuštanje oborinskih voda u sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda ili sanitarno-fekalnih voda u sustav odvodnje oborinskih voda.
- (6) Oborinske vode sa parkirališta sa 10 i više parkirališnih mjesta mogu se ispuštati u sustav oborinske odvodnje samo preko slivnika s taložnicom te separatora ulja i masti.

Članak 14.

Članak 49. zamjenjuje se novim koji glasi:

- (1) Na svaku građevinu potrebno je ugraditi izvodni telekomunikacijski ormarić.
- (2) Izvodne ormariće potrebno je cijevima spojiti na kabinet kabelaške kanalizacije. Unutarnji razvod se projektira u sklopu zasebnih glavnih projekta pojedinih građevina prema posebnim propisima.
- (3) Tip, lokacija postave i način priključenja priključne telefonske kutije na TK mrežu treba odrediti prema tipizaciji vlasnika TK kanalizacije, danoj prethodnim uvjetima, ali na način da zauzimanje javne površine oknom ne onemogući prolaz drugim mrežama komunalne infrastrukture.

Članak 15.

Iza Članka 49. dolazi novi Članak 49a.koji glasi:

- (1) Na prostoru obuhvata Plana novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektroničkih valova, bez korištenja vodova (osnovne postaje pokretnih komunikacija i pripadajućim antenski sustavi na krovnim prihvatima) planirati nakon provjere pokrivenosti radijskim signalom svih operatora pokretnih komunikacija.

Članak 16.

Članak 56. zamjenjuje novim člankom koji glasi.

- (1) Svaka građevna čestica unutar svojih granica treba imati osigurano mjesto za sakupljanje komunalnog otpada, koje je dostupno s javne površine (mjesto mora biti primjereno uređeno i ograđeno zelenom ili primjerenom ogradom).
- (2) Za sve građevne čestice treba prilikom izrade glavnog projekta definirati mjesto za postavu posude za sakupljanje komunalnog otpada na građevnoj čestici i navesti način zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja otpada te tehnologiju sakupljanja.

Članak 17.

Iza članka 56. dolazi podnaslov koji glasi:

6.1. Zaštita zraka tla i voda

Iza Članka 57. dolazi novi Članak 57a.koji glasi:

- (1) Unutar obuhvata UPU-a nije dozvoljen unos štetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije otpadnih voda ili odlaganja otpada.

- (2) Otpadne vode od pranja radnih površina, automobila, drugih vozila strojeva i sl. onečišćene deterdentsima i drugim sredstvima, ne smiju se upuštati u tlo.
- (3) Zabranjeno je nepropisno odlaganje tehnološkog i drugog otpada, kojim se može prouzročiti zagađenje tla i podzemnih voda.
Zaštita voda (površinskih i podzemnih) se provodi sukladno Zakonu o vodama, Državnim planom za zaštitu voda i drugim pravnim propisima.

Članak 18.

Članak 58. zamjenjuje novim člankom koji glasi.

- (1) Obuhvat UPU-a unutar naselja Mala Subotica nalazi se prema hidrogeološkim značajkama u slivnom području za praćenje toka podzemnih voda I i II vodonosnog sloja, a samim time i utjecaja na kakvoću podzemnih resursa pitke vode.
- (2) Na vodonosnom području Županije primjenjuju se mjere zaštite propisane Odlukom o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija (Službeni glasnik MŽ br.8/14).
Nužno je osigurati maksimalnu zaštitu vodonosnika kroz slijedeće mjere i aktivnosti:
 - za sve čestice treba predvidjeti sakupljanje te odvodnju otpadnih i oborinskih voda na način da zadovoljavaju zakonom propisane standarde kvalitete vode prije ispuštanja u sustave javne odvodnje.
 - ne dozvoljava se priključenje građevina na sustav odvodnje otpadnih voda, ukoliko on nije izveden u cjelini , sukladno načelima zaštite okoliša.

Članak 19.

Iza članka 58b. dolazi podnaslov koji glasi:

6.2. Zaštita od buke

Članak 59. zamjenjuje novim člankom koji glasi.

- (1) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.
- (2) Buka koja se uslijed tehnološkog postupka može razviti u radnim prostorima, treba se primjenom propisa zaštite na radu ograničiti na dozvoljenu, prema važećem propisu o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.
- (3) Za planirane građevine – sadržaje , primjenom mjera zaštite od buke kod projektiranja, građenja i odabira tehnologije, osigurati što manju emisiju zvuka, i to:
 - odabirom i uporabom malobučnih strojeva, uređaja i sredstava za rad i transport,
 - izvedbom odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke,
 - uređenjem zaštitnih zelenih površina u sklopu građevnih čestica

Članak 20.

Iza članka 59. dolazi podnaslov koji glasi:

6.3. Mjere zaštite i spašavanja

Članak 60. zamjenjuje novim člankom koji glasi.

- (1) Mjere zaštite i spašavanja usklađene su s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Mala Subotica, Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite za područje Općine.

Članak 21.

Iza članka 60. dolazi podnaslov koji glasi:

6.4. Mjere zaštite od požara i eksplozija

Članak 60b. zamjenjuje novim člankom koji glasi:

- (1) U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje $\frac{1}{2}$ visine više građevine, odnosno najmanje 4,0m.
- (2) Sve građevine moraju imati osigurane vatrogasne pristupe prema važećem Pravilniku za vatrogasne pristupe, naročito glede širine, dužine, broja, radijusa i slobodnog profila vatrogasnog prilaza.
- (3) Radi osiguranja od požara, prilikom projektiranja ulične mreže vodoopskrbe, potrebno je odrediti lokacije vanjskih hidranata, postavljanjem istih unutar uličnog koridora.
- (4) Ukoliko ustanovljeni tlak vode u uličnoj hidrantskoj mreži ne zadovoljava uvjete korištenja za zaštitu od požara, potrebno je predvidjeti rekonstrukciju mreže ili povećati tlak posebnim stanicama.
- (5) Stanice za dizanje tlaka mogu se predvidjeti na uličnoj hidrantskoj mreži ili na hidrantskoj mreži pojedine građene čestice.
- (6) Ako iz tehničkih razloga nije moguće postići zadovoljavajući tlak za gašenje požara, na načine definirane stavcima 4. i 5. ovog članka, na pojedinačnoj čestici je moguće predvidjeti nezavisan sustav za osiguranje potrebne količine i tlaka vode za potrebe gašenja od požara, sukladno posebnim propisima, odnosno sa jednakim učinkom kao da potreban tlak u hidrantskoj mreži postoji.
- (7) Ostale potrebne mjere zaštite od požara definirane su Planom zaštite od požara tehnoloških eksplozija za područje Općine koji se temelji na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Mala Subotica.

Članak 22.

Iza članka 60b. Dolazi podnaslov i novi članak 60c. koji glasi:

6.5. Mjere zaštite od potresa

I. Novi Članak 60c. koji glasi:

- (1) U svrhu efikasne zaštite od potresa potrebno je konstrukcije svih građevina koje se planiraju graditi na području obuhvata ID UPU-a uskladiti sa zakonskim propisima za seizmičnu zonu intenziteta do VII stupnja MCS skale.
- (2) Unutar svake građevinske parcele potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne putove za evakuaciju ljudi i materijalnih dobara.
- (3) Mjere za zaštitu od eventualnog urušavanja, posebice na prometnicama, osigurane su ID UPU-a kroz odgovarajuće dimenzioniranje prometnica uz odgovarajuće održavanje istih, kroz definiranje udaljenosti građevinskog pravca od regulacijske linije, te međusobne udaljenosti između građevina, ovih Odredbi.

Članak 23.

Iza članka 60c. dolazi podnaslov i članak 60d. koji glasi:

6.6. Ostale mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

I. Novi Članak 60d. koji glasi:

- (1) Osim navedenih prirodnih i drugih nesreća na području obuhvata UPU-a moguće su i druge prirodne i civilizacijske nesreće koje su utvrđene u važećoj Procjeni ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje Općine Mala Subotica (primjerice: poplava, olujno i orkansko nevrijeme, snježne oborine, tuče, nuklearne i radiološke nesreće, epidemiološke i sanitarne opasnosti i dr.).
- (2) Mjere zaštite od mogućih nesreća navedenih u stavku 1. ovog članka potrebno je provoditi sukladno Planu zaštite i spašavanja, koji je Općina Mala Subotica donijela temeljem posebnih propisa , ali i sukladno pojedinim posebnim propisima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 24.**

Elaborat izvornika **II.** Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Zone poduzetništva“ u Maloj Subotici ovjerava predsjednik Općinskog vijeća. Izvornik je izrađen u 4 primjerka.

Članak 25.

Uvid u Odluku o donošenju **II.** Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Zone poduzetništva“ u Maloj subotici, kao i druge sastavne elemente II ID UPU-a, može se obaviti u Jedinственном odjelu Općine Mala Subotica.

Članak 26.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u skladu s posebnim propisima.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske Županije“

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA

KLASA:021-05/15-01/5
URBROJ:2109/10-01-14-04
Mala Subotica, 23.06.2015

PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća :

Danica Glad